

7 コンクリート表面保護法 (打放しコンクリートの保護、美装)

コンクリートの表面保護を行うことにより、外来劣化因子による構造物の劣化の進行を抑制することができます。目的として、コンクリート構造物の劣化原因となる水、酸素、塩分、炭酸ガス、硫酸等のコンクリート内への浸透防止、汚れ防止や周囲環境との調和を図るための美観対策です。

タフレジソコート工法

経年劣化した外壁タイルに、アクリル、ウレタン、柔軟型フッ素等で仕上げ、外壁タイル落下による被害を防止する工法です。

ストロンガード工法

トンネル等における覆工コンクリートの小片剥落、橋梁コンクリート片剥落を防止する工法です。

レジメイクコンクリート表面仕上げ

ひび割れジャンカ等の補修箇所の色を合わせます。

施工が簡易でコストが低く、無色透明で維持管理性に優れる特長を有していることから、コンクリート構造物の予防保全対策や経年劣化に対する補修工法として広く適用されています。



不燃材TSボンド40Sクリア無機接着剤

- ① 2時間で施工可能
- ② 無機材料のため不燃性を有する
- ③ 可視性に優れ、かつ長期間保つことができる

8 道路橋梁用伸縮装置 (ハマウェイジョイント)

橋台と橋桁、又は、橋桁と橋桁との隙間（遊間）に設置されるものです。橋梁を設計する際、橋桁が温度変化などによって伸び縮みをするため、橋桁と橋台とがぶつからないように、また橋桁と橋桁とがぶつかり合わないよう、遊間（隙間）を設けます。



荷重支持型



突き合せ型



ソーマジョイント

ソーマジョイントの特徴

道路橋継目部を舗装と一体化して、継目なしにしたいという道路技術者の長年の夢を実現した橋梁用伸縮継手です。



- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士
- 二級建築施工管理技士
- 二級管工事施工管理技士
- 樹脂接着剤注入施工技能士
- ガス溶接技能講習
- 浄化槽設備士
- 液化石油ガス設備士
- 玉掛け技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習

保有資格

- 車両系建設機械運転
- 10m以上高所作業車運転
- 足場組立作業主任者
- 第二種酸素欠乏危険作業
- 型枠支保工組立作業主任者
- 有機溶剤作業主任者
- 酸素欠乏、硫化水素危険作業主任者
- 第二種電気工事士
- 石綿使用建築物等解体等の業務に係わる特別教育
- 職長安全衛生責任者

会社概要

商号	岩手特殊工事有限会社
所在地	営業事務所 〒020-0103 岩手県盛岡市西松園1-3-5 TEL 019-681-4800 FAX 019-681-4799
	工事部 〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷11-5
設立	昭和59年7月
資本金	950万円
建築業許可	岩手県知事許可（般-26）第20815号 土木、とび、土工工事業
社員	6名
決算期	年1回6月末
取引金融機関	盛岡信用銀行 山岸支店
労働関係	労務協会いわて
経理関係	昆税理士法人
保険	社会保険 雇用保険 特定退職金共済 生命共済 自動車保険（日動海上火災損害保険）



施工機器のご紹介



混練（ミキサー） 高速ミキサー（グラウト用）

高速で高粘度の混練効果は「角型混練槽」。垂直・水平方向への高速循環流が高粘度の混練効果を発揮します。大きな車輪で移動もスムーズです。



圧力調整用 注入用パッカープラグ

コンクリート構造物のひび割れ補修、防水・止水修補に用いる「高圧樹脂注入器具」です。対象部位に注入材を高圧で注入することにより、ひび割れを閉塞し空隙を埋めることができます。



スクイズ式 グラウトポンプ

高粘度、高濃度、泥状物を強力に圧送できるスクイズ式のモルタルポンプです。土木建築資材の搬送や、廃液の排水処理などに力を発揮します。

無振動・低騒音の 水循環式ドリル

病院、マンション、オフィスビル等で、中にいる生活者に不快感を与えない「居ながら」工事を行える水循環式無振動ドリルです。小径からアンカーまで幅広い穿孔径に対応します。